

L100 2.5MW



De L100 is een 2.5 MW windturbine ontworpen voor IEC klasse IIIa locaties. Door het slimme en slanke ontwerp is deze turbine, vooral in combinatie met onze Modulaire Stalen Mast (MST), zeer rendabel. De modulaire opbouw van onze toren bereikt een ashoogte van 135 meter, waar de windomstandigheden én daarmee de opbrengsten aanzienlijk verbeteren. De L100-2.5MW is daarnaast uitermate geschikt voor plaatsing op moeilijk bereikbare locaties met beperkte ruimte op site. Door de ervaring en expertise van Lagerwey is ook single blade lifting geen enkel probleem.

Ervaring

Lagerwey is een Nederlandse fabrikant van direct drive windturbines. We bouwen voort op 37 jaar ervaring in de ontwikkeling van innovatieve windturbines. Meer dan 1.200 Lagerwey turbines zijn wereldwijd geïnstalleerd en diverse technologische spin-offs zijn te vinden in andere producten op de markt. Ons doel is om de kostprijs per kWh van windenergie continu te verlagen.

Mast/kraan - combinatie

De L100-2.5MW kan op grote hoogte (135m) worden gebouwd door gebruik te maken van onze slimme modulaire toren, de MST. Dit systeem van stalen platen, die op site geassembleerd worden, maken steeds hogere torens mogelijk tegen lage meerkosten. De modulaire toren wordt verder uitgebreid met een unieke kraan. Deze Lagerwey kraan vereenvoudigt de installatie van de windturbine en verlaagt de kostprijs per kilowattuur nog verder. De L100 wordt ook aangeboden met een Tubular Steel Tower waarmee een ashoogte van 99 meter wordt bereikt.

Generator


In onze 'Direct Drive Permanent Magnet' generator zijn door slim design grote koelsystemen en tandwielkasten overbodig. De generatorefficiëntie is zeer hoog, rond de 97% in zowel vollast als deelbelasting. Omdat onze generator weinig bewegende onderdelen bevat, vindt er veel minder slijtage plaats dan bij andere windturbines. Dit maakt de generator zeer robuust en geschikt voor zware omstandigheden in zowel warme als koude klimaten.

Ontzorgen

Wij leveren onze windturbines turn-key en ontwerpen en produceren deze in onze eigen fabriek in Nederland. Onze engineering, productie en service-afdelingen zorgen voor hoge kwaliteit in design en productie, grote betrouwbaarheid en optimale prestaties. Wij ontzorgen onze klanten en bieden u een unieke aanpak waarin we samenwerken aan een succesvol windenergieproject.

VOORDEEL DOOR EENVOUD

Lagerwey 



L100 2.5MW

Technische gegevens

ALGEMEEN

| | |
|-------------------|---|
| Nominaal vermogen | 2.5 MW |
| Rotordiameter | 100 m |
| IEC klasse | IIIA |
| Turbine concept | Direct drive, variabel toerental, variabele bladhoekverstelling, full power converter |

ROTOR

| | |
|--------------------|--|
| Type | 3 bladen, upwind rotor |
| Rotor oppervlak | 7,845 m ² |
| Vermogensregeling | Electric pitch control |
| Bladmateriaal | Glasvezel versterkt polyester |
| Bliksembeveiliging | Geïntegreerd in het blad, in direct contact met de constructie |

GENERATOR

| | |
|---------------|--|
| Type | Lagerwey multi pool synchroon |
| Veldopwekking | Permanent magneet |
| Hoofdlager | Dubbele rij conische lagers |
| Koeling | O.b.v. luchtstroom rond de buitenzijde van de generator (koelvinnen) |

VEILIGHEIDSSYSTEEM

| | |
|------|---|
| Type | 3 onafhankelijke systemen met noodstroomvoorziening |
|------|---|

OMVORMER

| | |
|-----------------|---------------------|
| Type | Full power AC-DC-AC |
| Controlesysteem | IGBT-Control |
| Koeling | Watergekoeld |

OPERATIONELE DATA

| | |
|----------------------|-------------|
| Cut in windsnelheid | 2.5 m/s |
| Cut out windsnelheid | 25 m/s |
| Vermogensfactor | Gereguleerd |

OVERIG

| | |
|--------------------|---|
| Service remsysteem | Standaard |
| Beveiliging | Rotorblad, kruimotor en aandrijving |
| Smersysteem | Automatisch geregelde lager- en tandwielstering |

MAST

| | |
|----------|--|
| Type | MST - Modular Steel Tower of TST - Tubular Steel Tower |
| Ashoogte | MST - 99 / 135 m TST - 75 / 99 m |

OPTIES

| | |
|--------------------------|-----------|
| Service lift | Standaard |
| Reddingsmodule gondel | Standaard |
| Geluidsreductie | Optie |
| Obstakel licht/markering | Optie |
| IJmanagement systeem | Optie |
| Slagschaduwregulering | Optie |